




		Home	Traffic	Office	Project	Stone	
Format (mm)		914.4 x 152.4	914.4 x 152.4	1210 x 190	1210 x 190	605 x 304.8	
Stärke (mm)		3.8	4.5	5	5	5	
Nutzschicht (mm)		0.1	0.3	0.3	0.55	0.55	
Vergütung		–	CB	CB	CB	CB	
Struktur		Natur	Natur	Natur	Synchron	HS	
Gefaste Kanten		nein	nein	nein	ja	ja	
	1 Karton	Stück	16	15	8	8	10
		m²	2.23	2.09	1.84	1.84	1.84
		kg	16.5	17.5	18.2	18.3	18.4
	1 Palette	Kartons	40	40	40	40	42
		m²	89.19	83.61	73.57	73.57	77.45
		kg netto	660	700	725	725	770
	1 20' Cont	kg brutto	680	720	790	790	820
		Paletten	28	25	24	24	48
		m²	2497.23	2090.32	1765.63	1765.63	1858.79
Rutschhemmstufe		DIN 51130	R10	R10	R9	R10	R10
Rutschfestigkeitsklasse		EN 14041	DS	DS	DS	DS	DS
Resteindruck		EN 433	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Chemikalienbeständigkeit		EN 423	beständig	beständig	beständig	beständig	beständig
Trittschallreduktion		ISO 140-8	2 dB	8 dB	5 dB	5 dB	5 dB
Verschleissverhalten		EN 660-2	Gruppe T	Gruppe T	Gruppe T	Gruppe T	Gruppe T
Brandverhalten		BS EN 13501	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1
Formaldehyd			E1	E1	E1	E1	E1
Fussbodenheizung		EN 649	geeignet zur Verlegung auf Warmwasser-Fussbodenheizung				
Nutzungsklasse			21	23/31	23/31	33/42	33/42
Herstellergarantie	Wohnen		25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre
	Gewerblich gering		–	6 Jahre	10 Jahre	–	–
	Gewerblich intensiv		–	–	–	5 Jahre	5 Jahre